

## 朝来市建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様

### 1. 目的

建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進める。

その一環として、男女ともに快適に使用できる「快適トイレ」の導入を推進する。

「快適トイレ」は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称とし、以下の仕様を満たすトイレとする。

### 2. 対象工事

基本的に全ての土木工事を対象とする。

<対象外工事>

- ① 災害に伴う緊急工事及び応急工事
- ② 「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事、設備工事
- ③ 現地作業が1週間に満たない工事

※災害復旧工事や終日通行規制工事など、特に早期復旧、早期開通を必要とする工事は、本制度の対象から外することができる

### 3. 仕様

快適トイレの仕様は以下（1）～（3）のとおり。

「（1）快適トイレに求める機能」「（2）快適トイレとして活用するために備える付属品」については、現場に導入するにあたり必ず備えるものとし、「（3）推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものとする。

#### （1）快適トイレに求める機能

- ア 洋式便座
- イ 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
- ウ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）  
（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）
- エ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）  
（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの）
- オ 照明設備（電源がなくても良いもの）
- カ 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）

#### （2）快適トイレとして活用するために備える付属品

- ア 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- イ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
- ウ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
- エ 鏡付きの洗面台
- オ 便座除菌シート等の衛生用品（工事期間中常備）

#### （3）推奨する仕様、付属品

- ア 室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上）
- イ 擬音装置
- ウ フィッティングボード
- エ フラッパー機能の多重化
- オ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- カ 小物置き場等（トイレトペーパー予備置き場）

#### 4. 提出書類

受注者は、快適トイレの設置に取り組む場合は、快適トイレチェックシート(協議)を作成し、工事契約後、仕様が確認出来るパンフレット・見積書等の資料とともに提出し監督員と協議を行うものとする。

#### 5. 積算

最終変更設計時に共通仮設費の営繕費に計上し、変更契約する。

費用の計上の方法は、兵庫県土木部 建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様を準用する。

男女別で設置した場合は、2基まで費用計上できる。

#### 6. 適用

令和6年6月1日以降に入札公告する工事とし、受注者が現場管理費の補正を希望した場合に適用する。

なお、6月1日より前に公告した工事についても、受注者が現場管理費の補正を希望した場合に、本通達日以降に受発注者間協議し、次回変更契約時点において特記仕様書へ追記を行うことで適用できる。

#### 附則

令和6年6月1日以降に入札公告する工事に適用する。